



ERHARDT WG

**TETŐRE SZERELHETŐ ÁRNYÉKOLÓ EGYEDI
FELÜLETEKHEZ**

 **ERHARDT[®]
ÁRNYÉKOLÁS**

Több. Derű. Élet. Otthon.



ERHARDT WG IDEÁLIS EGYEDI ÉS SPECIÁLIS MEGOLDÁSOKHOZ

Az ERHARDT WG lefutó sínjeinek kialakítása miatt ideális napellenző speciális és egyedi árnyékolási megoldásokhoz. A szövet alatt futó sínek közvetlenül a szarufákra kerülnek rögzítésre távtartók nélkül. A ponyva működtetése a megvezetőn minimális hanggal jár.

Ezzel a technológiával nem csak egy előre túlnyúló árnyékoló valósítható meg, hanem lehetőség van a tetőfelület optimális árnyékolásáért oldalra is túlfuttatni. Így az egyedi alaprajzú tetőket is egyedileg lehet árnyékolni. Behúzott állapotban az ERHARDT WG árnyékoló alig látható a közvetlenül a szarufákra szerelt sínekkel.

ERHARDT WG

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG



Tökéletes megvezetés

A záróprofil szorosan kapcsolódik a vezetősínhez. Az időjárási viszonyoktól védett görgők stabil és alacsony zajkibocsátású működést garantálnak.

A vászon optimális feszessége

A napellenző szövetének optimális feszességét a különleges feszítőrendszer biztosítja, amely karbantartást nem igénylő gázrugókból áll körbefutó acélsodronnyal. Az egész rendszer nem látható és védett helyen, a sínekbe van beépítve.



Távtartók nélküli egyszerű szerelhetőség

Behúzott állapotban a felső rögzítő konzolok, ill. levezető sínek nem láthatók.


Oldalsó túlnyúlás

A tok széle és a megvezető sínek közötti távolság 10 – 120 cm lehet.



Speciális megoldások

Bonyolult, lecsapott tetőfelületeket a különleges, oldalt visszahúzott sínekkel lehet árnyékolni.



Különleges hangulatot teremtő ponyvák

Egy napellenző legfontosabb és legfeltűnőbb komponense a textil. Véd a veszélyes, zavaró napsugaraktól és magára vonja a tekintetet. Válassza ki új napellenző szövetét Tibelly Ambiente (poliészter), Tibelly Classic (akril) vagy SOLTIS 86/92 kollekcióinkból!

Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbach-i (Bajorország) üzemében gyártja. A lehető legszélesebb szolgáltatáspaletta és az állandó minőségi kontroll garantálja a magas minőséget.



ERHARDT WG

JELLEMZŐK


ERHARDT WG ismertetőjegyei

Maximális méretek	500 x 450 cm vagy 600 x 400 cm
Minimális méretek	80 x 450 cm
Alkalmazási mód	tetőre kívülről
Szerelési mód	2 oldalsó sínrel közvetlenül a textil alatt
Sorolási lehetőség	lefutók sorolásával, minden árnyékoló saját motorral
Tűlnyúlás	elől sínekkel maximum 120cm oldalsó irányban 120cm oldalanként
Szerkezet alapszínek	• fehér (RAL 9016) • szürkealumínium struktúrált (RAL 9007 finomstruktúr) • antracit (DB 703)
Extra színek	RAL színskála alapján
Textilválaszték	• Tibelly Ambiente kollektció (poliészter) • Tibelly Classic kollektció (akril) • Soltis 86 és 92 kollektció*
Különlegességek	• kétoldalt lehetséges túllógatás (lefutó sínnek beljebb húzásával) • elegáns forma • textilszélek hegesztéses technológiával szegve

*méretfüggő

Választható kiegészítők

- rádiós motor távirányítóval
- szélérzékelő / fényérzékelő
- esőérzékelő



Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

 **ERHARDT®**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.

